

X-FB C27 - Attache pour gaine
X-DFB C27 - Attache prémontée double pour gaines



Application

- Fixation de gaines électriques, conduites d'eau (chaude et froide) et conduites de chauffage

Avantages

- Tête intégrée pour une fixation de haute qualité
- Clou C27 prémonté haute qualité pour une fixation sur béton sécurisée
- Nervure de renfort sur la barre pour plus de rigidité
- Fixations de conduites rapides avec excellent rapport qualité-prix

Données techniques

Technologie de clouage	Poudre
Matériaux supports	Béton, Maçonnerie
Matériaux de la fixation	Clou : Acier au carbone électrozingué 5-13 µm Élément de fixation : tôle d'acier électrozinguée 10-20 µm
Cloueurs	DX 351-ME, DX 460-F8, DX 2

Désignation	Longueur du clou (mm)	Diamètre du clou (mm)	Conditionnement (pcs)	Code article
X-FB 40 C27	27	3,5	100	401270
X-FB 35 C27	27	3,5	100	401269
X-FB 32 C27	27	3,5	100	401268
X-FB 28 C27	27	3,5	100	401267
X-FB 25 C27	27	3,5	100	401266
X-FB 22 C27	27	3,5	100	401264
X-FB 24 C27	27	3,5	100	401265
X-FB 20 C27	27	3,5	100	401263
X-FB 18 C27	27	3,5	100	401262
X-FB 16 C27	27	3,5	100	401261
X-DFB 40 C27	27	3,5	100	401282
X-DFB 35 C27	27	3,5	100	401281
X-DFB 28 C27	27	3,5	100	401280
X-DFB 25 C27	27	3,5	100	401279
X-DFB 24 C27	27	3,5	100	401278
X-DFB 16 C27	27	3,5	100	401274
X-DFB 22 C27	27	3,5	100	401277
X-DFB 20 C27	27	3,5	100	401276
X-DFB 18 C27	27	3,5	100	401275

Produits complémentaires

Produit	Quantité	Code article
Cloueur DX 351-ME	1	373105
Cloueur DX 460-F8	1	305178
Cloueur DX 2	1	2084260

Charges recommandées N_{rec} en traction

Désignation	N_{rec}
X-FB / X-DFB avec X-C	60 N

Exigence en matière d'application

Désignation	Epaisseur minimum du matériau support h_{min}
Clou X-C	80 mm