

X-FB-E MX - Attache pour gaine X-DFB-E MX - Attache double pour gaines



Application

- Fixation de gaines électriques rigides et flexibles, conduites d'eau et de chauffage, conduites d'injection

Avantages

- Renfort nervuré offrant une plus grande rigidité
- Fixation rapide
- X-DFB-E : Permet de fixer 2 câbles ou conduits parallèles en une seule étape

Données techniques

Technologie de clouage	Gaz, Poudre, Batterie
Matériaux supports	Béton, Maçonnerie pleine
Matériaux de la fixation	Tôle d'acier galvanisé, Revêtement zinc 10-20 µm
Cloueurs	BX 3-ME, GX 3-ME, GX 120-ME, DX 351 MX

Désignation	Conditionnement (pcs)	Code article
Attache X-FB-E 25 MX	200	2112587
Attache X-FB-E 20 MX	200	2112586
Attache X-FB-E 16 MX	200	2112585
Attache double X-DFB-E 25 MX	100	2112589
Attache double X-DFB-E 20 MX	100	2112588

Produits complémentaires

Produit	Quantité	Code article
Cloueur BX 3-ME	1	2101332
Cloueur GX 3-ME	1	2102196
Cloueur GX 120-ME	1	2012287
Cloueur DX 351 MX	1	333032

Charges recommandées en traction N_{rec} sur béton

Désignation	Traction - N_{rec}
X-FB-E / X-DFB-E avec X-GN 20	20 N
X-FB-E / X-DFB-E avec X-GN 27	60 N
X-FB-E / X-DFB-E avec X-GHP 20	20 N
X-FB-E / X-DFB-E avec X-C 22/27	60 N

Exigences en matière d'application

Désignation	Epaisseur du matériau support en béton h_{min}
Clou X-GHP 20	60 mm
Clou X-GN 27	60 mm
Clou X-C	80 mm