

X-ECT U22 - Attache prémontée pour câbles



Application

- Fixation de gaines et câbles électriques, conduites d'eau et de chauffage


Avantages

- Système sans fil, très pratique
- Moins de vibrations et gain de temps
- Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une fixation par perçage

Données techniques

Technologie de clouage	Poudre
Matériaux supports	Béton, maçonnerie, acier
Matériaux de la fixation	Clou : acier au carbone Élément de fixation : polyamide (sans halogène ni silicone)
Cloueurs	DX 351-ME, DX 460-F8

Homologation

	Avis technique n°3/16-844
---	---------------------------

Désignation	Longueur du clou (mm)	Conditionnement (pcs)	Code article
Embase d'attache câble X-ECT U22	22	100	288312
Embase d'attache câble X-ECT UV U22	22	100	288313

Produits complémentaires

Produit	Quantité	Code article
Cloueur DX 351 ME	1	373105
Cloueur DX 460 F8	1	305178

Charge limite de service selon l'ATEC 3/16-844

Désignation	Charge limite de service
X-ECT U22	40 N

Exigence en matière d'application

Désignation	Épaisseur du matériau support en béton h_{min}	Épaisseur du matériau support en acier t_{II}
Clou X-U	80 mm	≥ 4 mm